

BEPA Maskin AB

BEPA Vedmaskin



Närbild på vedmaskin.



BEPA Vedkombi är en komplett vedmaskin med uppläggsbord-inmatningsband-kapning med sågsvärd-hydraulisk klyvning med 4-delad alt. 6-delad klyvyxatransportband längd 3 m (standard).

Maskinen står på kraftiga luftgummihjul och är försedd med draganordning för att lätt kunna förflyttas med personbil.

Transportören fälls in mot maskinen vid förflyttning.



Spånavskiljare efter klyv.



Draganordning för 50 mm dragkula

Tekniska data:

El.motor hydraulik:	3 kW	380V	16 Amp
El.motor sågsvärd:	3 kW	380V	16 Amp
El.motor inmatningsband:	0,37 kW	380V	
Tryckkraft klyv:	7 ton		
Kolvhastighet full längd:	6 sek. - retur 3 sek.		
4-delad klyvyxa alt. 6-delad			
Sågsvärd max kapdiam.	35 cm		
Inmatningsband längd:	1,5 m		
Uppläggsbord med rullar längd:	2 m		
Bullernivå:	70 dB(A)		
Transportband längd:	3 m (Standard)		
Vikt:	250 kg		

BEPA Maskin AB

Missveden 1,
544 92 HJO, SWEDEN

Tel: 0503-171 30

Fax: 0503-170 36

E-post: bepa@hjomail.se

Hemsida: www.bepamaskin.se

Återförsäljare: